

Axalta

Prep-Sol® 3919SM

3919SM

Descripción general

Prep-Sol® 3919S™ es un solvente para limpieza específicamente diseñado para la preparación inicial de la superficie. Da buenos resultados en el caso de los siguientes elementos difíciles de remover: cera, grasa, silicón, suciedad, alquitrán, restos de insectos y pegamento residual de cintas adhesivas.

Información General

Componentes del sistema

Solvente para Limpieza Prep-Sol® 3919S™.

Relación de mezcla

Listo para aplicar.



Aplicación

Substratos

Substratos sin lijar.
Acabados originales.
Superficies repintadas y curadas.
Primarios lijados.

Nota: no debe utilizarse en substratos de plástico sin primario o de fibra de vidrio debido a la posible formación de una electricidad estática, lo cual causaría una ignición espontánea.

Preparación de la superficie

Lave la superficie con jabón y agua.

Recomendaciones para una aplicación exitosa

No permita que Prep-Sol® 3919S™ se seque antes de removerlo de la superficie. Para los contaminantes difíciles de remover, vuelva a aplicar y permita que el Prep-Sol® permanezca en la superficie por unos minutos sin secar, enseguida limpie para retirar los contaminantes.

Quite el alquitrán y la mugre difíciles de remover con un detergente suave antes de usar 3919S™.

Utilice un trapo limpio para aplicar y limpiar el Prep-Sol® 3919S™.

Para superficies originales o repintadas que son sensibles a las reparaciones, utilice Axalta Kwik Clean 3949™ como limpiador.



Propiedades Físicas:

VOC: 0.77 kg / litro listo para aplicar.
Punto de flash: Ver MSDS.

Seguridad y Manejo

Antes de usar cualquier producto de Axalta Coating Systems, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.