



# Acondicionador para Metales

244SM

El acondicionador para metales 244SM ayuda a prevenir la corrosión temprana del metal cuando éste va a ser repintado. Favorece en gran medida, la adherencia de los primarios. El acondicionador proporciona una capa de fosfato sobre la superficie tratada, la cual ayuda a retardar la oxidación.

Este producto está recomendado para superficies como lámina negra, lámina galvanizada y aluminio.

## Información General

### Componentes del sistema

Acondicionador.....245SM  
Agua

### Relación de mezcla

Combinar los componentes por volumen, después mezclar completamente:

#### Para lámina negra:

	<b>Volumen</b>
244SM	1 parte
Agua	2 partes

#### Para lámina galvanizada y aluminio:

	<b>Volumen</b>
244SM	1 parte
Agua	4 partes

Prepare la mezcla en un recipiente de plástico.

### Aditivos

No se recomienda

## Aplicación

### Substratos Recomendados

Lámina Negra  
Lámina Galvanizada  
Aluminio

Nota: No se use sobre partes plásticas o fibra de vidrio.

### Preparación de la superficie

Limpie la superficie a aplicar con agua y remueva la mugre o contaminación con un trapo.

### Aplicación

Aplicar con brocha o un trapo empapado sobre la superficie para dejarla bien humedecida. Deje actuar 10 minutos manteniendo la superficie húmeda.

Enjuague con agua limpia y seque la superficie. Asegúrese de haber removido todo el óxido, de lo contrario vuelva a aplicar el acondicionador.

### Propiedades Físicas:

Densidad 1.249 kg/l  
Color Verde

## Seguridad y Manejo

Antes de usar cualquier producto de DuPont, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

### HECHO EN MÉXICO

DuPont México, S. A. de C. V., Homero 206 Piso 15, Col. Chapultepec Morales, México, D.F., C.P. 11570  
Centro de Información DuPont TeleSolutions. DuPont México, S. A. de C.V.  
Lada sin costo 01800-849-7514. Del D.F. y Zona Metropolitana ( 55 ) 5722-1150 • Fax ( 55 ) 5722-1149. Teléfono de emergencias médicas: ( 01-55 ) 5366-4600 • E-mail: info.mexico@mex.dupont.com • www.dupont.com.mx  
© Son marcas registradas por E.I. du Pont de Nemours and Company y/o sus filiales.

