



DuPont® CARE

Cera líquida para pulir

Segmento:
Especialidades Químicas

QM103

La Cera líquida para pulir, está formulada con una mezcla de silicones y ceras para producir un alto brillo y un acabado duradero para Acabados Automotrices.

Información General

Descripción

Cera líquida para pulir QM103 es rápida y fácil de usar. Está formulada con una mezcla de silicones y ceras para producir un alto brillo y un acabado duradero. Elimina rayaduras moderadas en todo tipo de acabados.

Instrucciones

Agite bien. Para aplicaciones manuales, utilice un aplicador de cera ó paño DuPont® Sontara® SE-4145 (pañó para pulido y abrillantado), con movimientos circulares. Permita que seque, luego elimine con paño limpio. Para aplicaciones con máquina, pula un área de 70 x 70 cm a 1400-1800 rpm utilizando borlas de lana #QM154 o esponja #QM155. Limpie las superficies pintadas, hules, plásticos y vidrios usando paño DuPont® Sontara® SE-4145 (pañó para pulido y abrillantado).

Abrasividad

Moderada.

Presentaciones disponibles

946 mL

Aplicación

Usos

Ideal para usar sobre todo tipo de acabados automotrices. Puede ser usado para eliminar pequeñas marcas que la borla pulidora haya dejado. Este producto mejorará la profundidad del acabado, proporcionando una mejor apariencia.

Preparación de la superficie

Lave, enjuague y seque perfectamente el vehículo, después aplique la cera.

Procedimiento a seguir

Después de usar la cera líquida para pulir QM103 se puede utilizar como opción la Cera de Carnauba QM101 para obtener un acabado brillante.

Recomendaciones

Usando una máquina pulidora a una velocidad de 1400-2300 rpm permite una mejor eliminación de marcas circulares y rayaduras. Utilice un paño DuPont® Sontara® E-4145 (pañó para pulido y abrillantado) para eliminar los residuos de la cera líquida para pulir de la superficie.



Seguridad y Manejo

Contiene Destilados del Petróleo. Mantenga alejado del calor o de flamas. En caso de contacto, lave intensamente con agua por 15 minutos. En caso de ingestión, NO induzca al vómito. Busque atención médica inmediatamente. MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de usar consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material.

Antes de usar cualquier producto de DuPont®, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación; ¡Precaución! Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas; Prohibida su venta a menores de edad; No se deje al alcance de los niños; En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; Aplique en espacios con ventilación adecuada; Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud; Cierre bien el envase después de cada uso.

Producido en los E.U.A. Importado y distribuido en México por :
DuPont México, S. A. de C. V., Homero 206 Piso 15, Col. Chapultepec Morales, México, D.F., C.P. 11570
Centro de Información DuPont TeleSolutions. DuPont México, S. A. de C.V.
Lada sin costo 01800-849-7514. Del D.F. y Zona Metropolitana (55) 5722-1150 • Fax (55) 5722-1149. Teléfono
de emergencias médicas: (01-55) 5366-4600 • E-mail: info.mexico@mex.dupont.com • www.dupont.com.mx
© Son marcas registradas por E.I. du Pont de Nemours and Company y/o sus filiales.

