



# Sontara®

## TRAPO BARNIZ SALMÓN

Segmento:  
Especialidades Químicas

E-4140

El trapo barniz sirve para remover contaminantes pesados antes de la aplicación de la capa de color base o primario.

### Información General

#### Características

Trapo barniz tejido color salmón impregnado con alto contenido de resina y malla 24.

#### Composición

100% tela tipo gasa de algodón

#### Presentación

Caja con 12 piezas  
Cartón con 12 cajas (144 total)  
Medida: 61 cm x 91.5 cm



### Aplicación

#### Usos

Se usa solamente sobre superficies secas después de sopletear con aire la superficie antes de aplicar el primario.

Se usa desdoblado todo el paño y haciendo una "muñeca" ó "bolita", para evitar una presión excesiva sobre la superficie y marcarla.

#### Substratos Recomendados

Ideal para remover contaminantes pesados antes de la aplicación de la capa de color base o primario.

La resina, combinada con una composición de alta densidad, levanta y atrapa mayor cantidad de residuos de lijado en el lijado entre capas remoción de partículas de polvo o residuos de lijado previo a la aplicación de poliéster para muebles de madera con acabado al alto brillo limpieza de cabinas de pintura.

#### Tarea de Limpieza

Remoción de partículas.

#### Aspectos Importantes

Remoción de contaminantes.

### Seguridad y Manejo

Antes de usar cualquier producto de DuPont®, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación; ¡Precaución! Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas; Prohibida su venta a menores de edad; No se deje al alcance de los niños; En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; Aplique en espacios con ventilación adecuada; Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud; Cierre bien el envase después de cada uso.

#### HECHO EN MÉXICO

DuPont México, S. A. de C. V., Homero 206 Piso 15, Col. Chapultepec Morales, México, D.F., C.P. 11570

Centro de Información DuPont TeleSolutions. DuPont México, S. A. de C.V.

Lada sin costo 01800-849-7514. Del D.F. y Zona Metropolitana ( 55 ) 5722-1150 • Fax ( 55 ) 5722-1149. Teléfono

de emergencias médicas: ( 01-55 ) 5366-4600 • E-mail: info.mexico@mex.dupont.com • www.dupont.com.mx

© Son marcas registradas por E.I. du Pont de Nemours and Company y/o sus filiales.

