



## Ficha Técnica

# Promotor de Adherencia

### Descripción general

Promueve la adherencia sobre las piezas de plástico del exterior del automóvil. Producto ideal para el repintado de molduras, facias y otras partes plásticas. Listo para aplicar, no requiere algún color previo al acabado final.

### Componentes del sistema

Promotor de Adherencia

### Presentación

(1L)

Listo para aplicar

### Preparación de la superficie

Ver sistemas de Pintado de plásticos M5.



### Aplicación

Se debe aplicar sobre el plástico desnudo previamente limpiado a profundidad con Presolv ColorMax.

Se recomienda con los siguientes primarios ColorMax: MaxPrimer, Smart Primer, Flashprimer 1K o Max 2K.

Se recomienda aplicar este producto para promover adherencia entre partes plásticas del automóvil y acabados automotrices como Base Color, Laca Acrílica y Esmalte Acrílico.

Listo para aplicar.

Aplicar 2 manos, dejar 5 minutos de oreo entre manos y secado de 10 a 15 minutos antes de aplicar el acabado Color Max seleccionado: Maxicryl o Maxibase, según el Sistema de Pintado de Plásticos M5.

No lijar este producto.

### Substratos Recomendados

Partes plásticas rígidas - semirígidas y flexibles no imprimadas.

Los tipos de plásticos pueden ser PP, ABS, SAN, PA, PP/EPDM, PC, TPO y PPO. No se recomienda aplicar directo a metal, ni a partes hechas de polietileno ni sobre toldos de vinilo.

